Listado de compuestos (01,37) para el suministro de combustibles gaseosos

LICENCIATARIO/FÁBRICA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO
INEOS SERVICES BELGIUM N.V. // INEOS MANUFACTURING BELGIUM, N.V.	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	**MARCA COMERCIAL:** ELTEX TUB 121 N 3000 **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** IF = 0,26 g/10 min ; Densidad = 960 Kg/m³ **INDICACIÓN DE USO:** MOP <= 25,73 bar (Pc (0°C) >= 10 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 006075
BASELL POLYOLEFINE GmbH	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	**MARCA COMERCIAL:** HOSTALEN CRP100 RD BLACK **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** IF = 0,23 g/10 min ; Densidad / Density = 959 Kg/m³ **INDICACIÓN DE USO:** MOP <= 25,73 bar (Pc (0°C) >= 10 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 005825
REPSOL QUÍMICA, S.A. // REPSOL POLIMEROS, LDA.	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	**MARCA COMERCIAL:** ALCUDIA T-100-NLS **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** IF = 0,27 g/10 min ; Densidad = 962 Kg/m³ **INDICACIÓN DE USO:** MOP <= 25,73 bar (Pc (0°C) >= 10 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 006161
BASELL POLYOLEFINE GmbH	Compuestos de polietileno PE 80 negro para el suministro de combustibles gaseosos	**MARCA COMERCIAL:** Hostalen GM5010 T3 Black **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** IF = 0,43 g/10 min ; Densidad / Density = 954 Kg/m³ **INDICACIÓN DE USO:** MOP <= 26,7 bar (Pc (0°C) >= 10,4 bar	001 / 003498
INEOS SERVICES BELGIUM N.V. // INEOS MANUFACTURING BELGIUM, N.V.	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	**MARCA COMERCIAL:** ELTEX SUPERSTRESS TUB121N9000 **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** IF = 0,24 g/10 min ; Densidad / Density = 959 Kg/m³ **INDICACIÓN DE USO:** MOP <= 25,73 bar (Pc (0°C) >= 10 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 006773
SABIC POLYOLEFINE GmbH	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	**MARCA COMERCIAL:** SABIC Vestolen A RELY 5924 R 10000 **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** IF = 0,22 g/10 min ; Densidad = 959 Kg/m³ **INDICACIÓN DE USO:** MOP <= 8,45 bar (Pc (0°C) >= 2,8 Bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 007026
BOREALIS AG // BOREALIS AB	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	**MARCA COMERCIAL:** BORSAFE HE3490-LS **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** IF = 0,25 g/10 min ; Densidad = 960 Kg/m³ **INDICACIÓN DE USO:** MOP <= 25,73 bar (Pc (0°C) >= 10 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 005970
BASELL POLYOLEFINE GmbH	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	**MARCA COMERCIAL:** HOSTALEN CRP100 RESIST CR BLACK **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** IF = 0,20 g/10 min ; Densidad / Density = 956 Kg/m³ **INDICACIÓN DE USO:** MOP <= 25,73 bar (Pc (0°C) >= 10 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 005137
BASELL POLYOLEFINE GmbH	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	**MARCA COMERCIAL:** Hostalen CRP100 Black **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** IF = 0,22 g/10 min ; Densidad / Density = 958 Kg/m³ **INDICACIÓN DE USO:** MOP <= 26,7 bar (Pc (0°C) >= 10,4 bar	001 / 003499