

LICENCIATARIO/FÁBRICA	LOCALIDAD FÁBRICA	CTC	SPC	CÓD. PROD.	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	REFERENCIAS (en Certificado)	CERTIFICADO	FECHA CONCESIÓN	FECHA CADUCIDAD
INEOS SERVICES BELGIUM N.V. // INEOS MANUFACTURING BELGIUM, N.V.	ANTWERPEN (Bélgica)	001	37	000004	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	MARCA COMERCIAL: ELTEX SUPERSTRESS TUB121N6000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IF = 0,29 g/10 min ; Densidad / Density = 959 Kg/m ³ INDICACIÓN DE USO: MOP <= 26,2 bar (Pc (0°C)) >= 10,2 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 007594	25/04/2024	25/04/2029
INEOS SERVICES BELGIUM N.V. // INEOS MANUFACTURING BELGIUM, N.V.	ANTWERPEN (Bélgica)	001	37	000004	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	MARCA COMERCIAL: ELTEX SUPERSTRESS TUB121N9000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IF = 0,24 g/10 min ; Densidad / Density = 959 Kg/m ³ INDICACIÓN DE USO: MOP <= 25,73 bar (Pc (0°C)) >= 10 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 006773	08/11/2017	08/11/2027
INEOS SERVICES BELGIUM N.V. // INEOS MANUFACTURING BELGIUM, N.V.	ANTWERPEN (Bélgica)	001	37	000004	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	MARCA COMERCIAL: ELTEX TUB 121 N 3000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IF = 0,26 g/10 min ; Densidad = 960 Kg/m ³ INDICACIÓN DE USO: MOP <= 25,73 bar (Pc (0°C)) >= 10 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 006075	17/09/2013	04/10/2024
BASELL POLYOLEFINE GmbH	WESSELING (Alemania)	001	37	000004	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	MARCA COMERCIAL: HOSTALEN CRP100 BLACK CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IF = 0,23 g/10 min ; Densidad / Density = 959 Kg/m ³ INDICACIÓN DE USO: MOP <= 26,7 bar (Pc (0°C)) >= 10,4 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 003499	26/09/2005	26/09/2025
BOREALIS AG // BOREALIS AB	Sweden (Suecia)	001	37	000004	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	MARCA COMERCIAL: BORSAFE HE3490-LS-HW CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IF = 0,22 g/10 min ; Densidad / Density = 957 Kg/m ³ INDICACIÓN DE USO: MOP <= 25,73 bar (Pc (0°C)) >= 10 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 007530	21/09/2023	21/09/2028
BOREALIS AG // BOREALIS AB	Sweden (Suecia)	001	37	000004	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	MARCA COMERCIAL: BORSAFE HE3490-LS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IF = 0,25 g/10 min ; Densidad = 960 Kg/m ³ INDICACIÓN DE USO: MOP <= 25,73 bar (Pc (0°C)) >= 10 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 005970	10/04/2013	10/04/2028
SABIC POLYOLEFINE GmbH	GELSENKIRCHEN (Alemania)	001	37	000004	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	MARCA COMERCIAL: SABIC Vestolen A RELY 5924 R 10000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IF = 0,22 g/10 min ; Densidad = 959 Kg/m ³ INDICACIÓN DE USO: MOP <= 8,45 bar (Pc (0°C)) >= 2,8 Bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 007026	13/02/2020	13/02/2025
HYOSUNG TNC CORPORATION // KOREA PETROCHEMICAL IND. CO., LTD.	NAM B10GU, ULSAN (Corea del Sur)	001	37	000004	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	MARCA COMERCIAL: P600BL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IF = 0,23 g/10 min ; Densidad = 961 Kg/m ³ INDICACIÓN DE USO: MOP <= 9,4 bar (Pc (0°C)) >= 3,2 Bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 007112	06/07/2020	06/07/2025
SABIC PETROCHEMICALS, B.V. // SABIC SAUDI KAYAN	JUBAIL INDUSTRIAL CITY (Arabia S)	001	37	000004	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	MARCA COMERCIAL: SABIC HDPE P 6006AD 10000 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IF = 0,23 g/10 min ; Densidad / Density = 957 Kg/m ³ INDICACIÓN DE USO: MOP <= 26,45 bar (Pc (0°C)) >= 10,3 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 007430	26/09/2022	26/09/2027
SAFRIPOL (PTY) LTD.	SASOLBURG (South Africa)	001	37	000006	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	MARCA COMERCIAL: iMPACT 100 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IF = 0,30 g/10 min ; Densidad / Density = 957 Kg/m ³ INDICACIÓN DE USO: MOP <= 26,2 bar (Pc (0°C)) >= 10,2 bar	001 / 007446	14/10/2022	14/10/2027
HANWHA TOTALENERGIES PETROCHEMICAL CO., LTD.	SEOSAN-SI (Chungnam - Corea del S)	001	37	000004	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	MARCA COMERCIAL: HDPE XS10B PE100 black CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IF = 0,28 g/10 min ; Densidad / Density = 959 Kg/m ³ INDICACIÓN DE USO: MOP <= 26,5 bar (Pc (0°C)) >= 10,3 bar	001 / 007415	10/08/2022	10/08/2027
REPSOL QUÍMICA, S.A. // REPSOL POLÍMEROS UNIPESOAL, LDA.	PT-- SINES (Portugal)	001	37	000006	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	MARCA COMERCIAL: ALCUDIA T-100-NLS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IF = 0,27 g/10 min ; Densidad / Density = 962 Kg/m ³ INDICACIÓN DE USO: MOP <= 25,73 bar (Pc (0°C)) >= 10 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 007539	26/09/2023	05/04/2026
REPSOL QUÍMICA, S.A. // REPSOL POLÍMEROS, LDA.	PT-- SINES (Portugal)	001	37	000004	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	MARCA COMERCIAL: ALCUDIA T-100-NLS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IF = 0,27 g/10 min ; Densidad / Density = 962 Kg/m ³ INDICACIÓN DE USO: MOP <= 25,73 bar (Pc (0°C)) >= 10 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 006161	27/02/2014	05/04/2026
BASELL POLYOLEFINE GmbH	WESSELING (Alemania)	001	37	000004	Compuestos de polietileno PE 100 negro para el suministro de combustibles gaseosos	MARCA COMERCIAL: HOSTALEN CRP100 RESIST CR BLACK CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: IF = 0,23 g/10 min ; Densidad / Density = 958 Kg/m ³ INDICACIÓN DE USO: MOP <= 25,73 bar (Pc (0°C)) >= 10 bar ; Ø 250 SDR 11)	001 / 005137	18/02/2010	18/02/2025